


# CHRONOSOFT 14X35

cod. AS1435CHR

EN Chronosoft 14x35 lowers progressively the seal on the floor with a slow tilting movement, few seconds after the door is completely closed. This avoids seal friction and noise for a complete comfort. The seal is fire resistant up to 30 min and acoustic certified up to 46dB. Choose the best, choose CHRONOSOFT 14x35.

boxes of: 30 pieces




## certification



File nr. R39141



## application




TIMBER  
DOOR




SECURITY  
DOOR


## plunger type




10




## size 14x35 mm




## seals



## fixing type



## closing plug included



## new technology



## optional

**CHRONOFLOOR**  
cod. KITSOGCHR p. 19

**CHRONOAIR**  
cod. ACNOACHR  
cod. ACNOACHR12  
p. 20

IT Chronosoft 14x35 abbassa progressivamente la guarnizione sul pavimento con movimento basculante, dopo qualche secondo che la porta è già completamente chiusa. Niente attrito sul pavimento, niente rumore, solo comfort. Certificata per tenuta al fuoco fino a 30 minuti ed abbattimento acustico fino a 46dB. Scegli il meglio con CHRONOSOFT 14x35.

DE Chronosoft 14x35 senkt die Dichtung einige Sekunden nach der Türschließung mit einer Kippbewegung nach und nach auf den Boden ab. Keine Bodenreibung, keine Schleifgeräusche, purer Komfort. Zertifizierte Brandbeständigkeit bis 30 Minuten und zertifizierte Schalldämmung bis 46 dB. Gönnen Sie sich mit CHRONOSOFT 14x35 das Beste.

FR Chronosoft 14x35 abaisse progressive-ment le joint au sol avec un mouvement basculant quelques secondes après que le porte soit complètement fermée. Aucun frottement au sol, aucun bruit, seulement le confort. Certifié pour la tenue au feu jusque 30 minutes et réduction acoustique jusque 46dB. Choisissez le meilleur avec CHRONOSOFT 14x35.

ES Chronosoft 14x35 baja progresivamente el sello al suelo con movimiento oscilante unos segundos después que la puerta ya esta completamente cerrada. No hay fricción con el suelo, ningún ruido, solo comfort. Certificado para resistencia al fuego hasta 30 minutos y para aislamiento acustico hasta 46dB. Elge lo mejor con CHRONOSOFT 14x35.

RU У Chronosoft 14x35 уплотнитель опускается на пол путем постепенного поворота через несколько секунд после того, как дверь полностью закрывается. Отсутствуют трение о пол и шум, есть только комфорт. Имеет сертифицированный предел огнестойкости до 30 минут, сертифицированное снижение уровня шума до 46 Дб. Выберите лучшее благодаря CHRONOSOFT 14x35.